



# irudek

## CONNETTORE STEELSAFE 981 EN 362 B, CODICE: 102300900039

**DESCRIZIONE:** Connettore in acciaio ad alta resistenza con chiusura filettata, chiusura Screw-lock

**RESISTENZA STATICA:** 25 kN

**PESO:** 0,160 Kg.



18mm



25kN



7kN



N/A



106 mm



58mm

## IMBRACATURA EXPERT 1 EN 361

**CODICE:** 100403400034 (taglia S-M)  
100403400035 (taglia L-XXL)

**DESCRIZIONE:** Anello anticaduta sternale. Anello anticaduta dorsale con fascia di estensione incorporata. Imbottitura con tessuto RIPSTOP sulle spalle. SISTEMA ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie. Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

**PESO:** 1,3 Kg.



## IMBRACATURA EXPERT 2 EN 361 - EN 358

**CODICE:** 100403400038 (taglia S-M)  
100403400039 (taglia L-XXL)

**DESCRIZIONE:** Anello anticaduta dorsale e sternale. Cintura di posizionamento flottante con tecnologia 3D EXO dotata di due anelli di posizionamento. Fibbie manuali in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma; Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

**PESO:** 1,5 Kg.



## SEKURALT LIGHT 2

EN 361

**CODICE:** 100404500054 (taglia S-M)  
100404500055 (taglia L-XL)  
100404500056 (taglia 2XL-3XL)

**DESCRIZIONE:** imbracatura a 2 colori con 1 punto di ancoraggio dorsale fascia di estensione + 1 punto di ancoraggio sternale. Regolabile sulle cosce, cinturino pettorale, cintura pelvica.

**PESO:** 0,750 Kg.



## SEKURALT LIGHT 4

EN 361, EN 358

**CODICE:** 100404500058 (taglia S-M)  
100404500059 (taglia L-XL)  
100404500060 (taglia 2XL-3XL)

**DESCRIZIONE:** imbracatura a 2 colori con 1 punto di ancoraggio dorsale fascia di estensione + 1 punto di ancoraggio sternale cintura di posizionamento con 2 anelli 'd' laterali anelli porta-strumenti. Regolabile sulle cosce, cinturino pettorale, cintura pelvica.

**PESO:** 1,200 Kg.



## SEKURALT LIGHT P1

EN 358, CODICE: 100404500052

**DESCRIZIONE:** Cintura di posizionamento dotata di anelli laterali metallici. Regolabile e facile da indossare. Fibbie di regolazione manuale in acciaio zincato con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore previste dalla norma. Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

**PESO:** 0,580 Kg.



## LINEA VITA TEMPORANEA X 2

EN 795B + TS 16415, CODICE: 102101700001

**DESCRIZIONE:** linea vita temporanea fabbricata con cinghia di poliestere, dotata di un cricchetto che consente di regolare la lunghezza e tendere la cintura facilmente, 2 moschettoni rif. 981. Custodia collegata alla cintura che serve a racchiudere la parte di cintura in eccesso. Lunghezza regolabile in sezioni da 5 a 20 metri.

**PESO:** 3,100 Kg.

**TENDITORE RATCHET:** in acciaio



## ASSORBITORE CORDA SEMISTATICA

ASTUN I 140HSS (362) REF. 362/140

EN 355 + EN 362, CODICE: 100113200002

**DESCRIZIONE:** Assorbitore di energia con corda in poliestere. Progettato per resistere a cadute e ridurre l'impatto della caduta al di sotto di 6 kN. Testato per una capacità di carico di 140 kg. Chip NFC Ready: Chip incorporato per la tracciabilità del prodotto, lo stato e l'ispezione.

**LUNGHEZZA TOTALE:** 100/140 cm

**PESO:** 1060g / 1120g



**ASSORBITORE CORDA SEMISTATICA  
ASTUN Y 180HSS REF. 363/180  
EN 355, EN 362, CODICE: 100113200003**

**DESCRIZIONE:** Assorbitore di energia con doppia corda in poliestere. Progettato per attutire le cadute, riducendo la forza d'impatto trasmessa all'operatore a meno di 6kN. Chip NFC Ready: dotato di chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App Irucheck (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

**LUNGHEZZA TOTALE:** 180cm



**CORDA REGOLABILE DI POSIZIONAMENTO REF. 239  
EN 358, CODICE: 101002100002**

**DESCRIZIONE:** estremità della corda fermamente cucite e coperte con proteggi cavo di polietilene. regolabile fino ad un massimo di 2 metri con anello. Corda in poliammide.

**PESO:** 0,300 Kg.



**ANTICADUTA SEKURBLOK 10  
CODICE: 100307700015**

**DESCRIZIONE:** Carter sintetico ad alta resistenza, che offre una lunga durata. Per carichi massimi di 140Kg, riducendo la forza d'impatto a meno di 6kN. Moschettone inferiore girevole e anello girevole superiore per evitare grovigli e migliorare le prestazioni dell'attrezzatura. Indicatore di caduta: in caso di caduta, la linea verde diventa rossa, indicando che l'utente è caduto.

**Certificato per lavori in ambienti esplosivi.**

EN 360 I ATEX Ex h II T6 Gb

**PESO:** 4,48 kg

**LUNGHEZZA:** 10 m



Ex h II T6 Gb

**ANTICADUTA KARBOR 6-SE  
EN360, CODICE: 100307700170**

Carter sintetico ad alta resistenza, che offre una lunga durata. Per carichi massimi di 140Kg, riducendo la forza d'impatto a meno di 6kN. Moschettone inferiore girevole e anello girevole superiore per evitare grovigli e migliorare le prestazioni dell'attrezzatura. Assorbitore di energia con guaina protettiva per lavori orizzontali con possibilità di caduta verticale ad angolo acuto, in conformità alla norma VG11.060:2014.

**LUNGHEZZA CAVO:** 6 m

**PESO:** 2,8 Kg.



**ANTICADUTA MINIBLOK SE-H  
EN 360 I EN 362 I VG11.060  
CODICE: 100307700027**

LeKero grazie al suo design mini e di due metri, il peso è appena percettibile sulla schiena quando si lavora con un twinblok. Riduce la forza d'impatto a meno di 6kN. Con assorbitore di energia a doppia protezione per lavori verticali con possibilità di caduta orizzontale su uno spigolo vivo, in conformità alla norma VG11.060. Certificato per il lavoro in posizione di fattore di caduta 2. Chip incorporato per la tracciabilità, lo stato e la revisione del prodotto.

**LUNGHEZZA CAVO:** 2 m

**PESO:** 1,320 Kg.

